



Composition du Kit Version DIFLOISIRS 21 m3/h

Structure en madriers de pin maritime des Landes traité classe IV traitement autoclave + anti-termites + anti-champignons. Qualité certifiée CTB B+ Garantie 10 ans, épaisseur 50mm.

Margelles en même essence de bois et traitement, 1 lame rainurée, antidérapantes, largeur 200 mm, épaisseur 35 mm

Ceinture bois de 9 cm x 4 cm en arase de l'ossature.

La margelle repose et se fixe sur cette ceinture.

Jambes de force bois Droite ou en L

Vis et embouts.

Feutre imputrescible, bactéricide, Sur le fond du bassin et parois

Liner uni, PVC 75/100, **coloris au choix**, (bleu clair, bleu adriatique, blanc, sable, gris clair), rails accroche liner accrochage Hung, changement du liner sans ôter les margelles.

Accès : Une échelle extérieure 4 marches en bois, montants et marches épaisseur 50 mm et 1 échelle intérieure fixe inox avec marches en inox. Pas d'échelle intérieure si escalier pris en option.

Kit d'aspiration : 2 skimmers grande meurtrière Weltico, Skim Vac Weltico

Kit refoulement : 4 buses de refoulement Weltico.

Coffret électrique. (Protection moteur et horloge de programmation)

Coude 90° en diamètre 50.

Té en diamètre 50.

Manchon Union en diamètre 50.

Vanne en diamètre 50.

4 ml Tube PVC rigide en diamètre 50, 6 ml Tube PVC rigide diamètre 63

75 ml Tuyau spiralé souple en diamètre 50.

Colle en 250 ml pour tuyaux rigides et souples.

Décapant PVC en 25 ml et Rouleaux de téflon 25 mm x 12 ml.

Filtre Kripsol 10 m3/h avec 100 Kg de sable.

Pompe filtration Kripsol 10 m3/h-Compatible traitements au sel et eau de mer.



Hors sol, Semi enterrées ou Enterrées

Hauteurs Totales disponibles
1,23m, 1,38m ou 1,53m

Garanties

Structure 10 ans

Accessoires 2 ans

Liner 10 ans dégressifs

