



## **Composition du Kit Panneaux Résine 21 m3/h**

Structure en Panneaux Résine injectée

Jambe de force en L

Vis et embouts.

Feutre imputrescible, bactéricide, Sur le fond du bassin

Liner uni, PVC 75/100, **coloris au choix**, (bleu clair, bleu adriatique, blanc, sable, vert, gris clair), rails accroche liner accrochage Hung, changement du liner sans ôter les margelles.

Accès : 1 échelle intérieure fixe inox avec marches en inox.

Pas d'échelle intérieure si escalier pris en option

Kit d'aspiration : 2 skimmers grande meurtrière Weltico, Skim Vac Weltico.

Kit refoulement : 4 buses de refoulement Weltico.

Coffret électrique. (Protection moteur et horloge de programmation )

Coude 90° en diamètre 50.

Té en diamètre 50.

Manchon Union en diamètre 50.

Vanne en diamètre 50.

4 ml Tube PVC rigide en diamètre 50, 6 ml Tube PVC rigide diamètre 63.

75 ml Tuyau spiralé souple en diamètre 50.

Colle en 250 ml pour tuyaux rigides et souples.

Décapant PVC en 25 ml et Rouleaux de téflon 25 mm x 12 ml.

Filtre Kripsol 21 m3/h avec 250 Kg de sable.

Pompe Filtration Kripsol 21 m3/h-Compatible traitements au sel et eau de mer.

**Livrée sans les margelles.**



Enterrées

**Hauteur Totale disponible**  
1,50 m

**Garanties**

Structure 10 ans

Accessoires 2 ans

Liner 10 ans dégressifs

